



Generalità

Manicotto femmina in lamiera per canali in lamiera zincata (CZA).

Adatto alla giunzione dei canali tubo spiro.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- manicotto femmina per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata

Reazione al fuoco:

- classe 0


Destinazione materiale:

- installazione in controsoffitto o "a vista"


Prezzi a richiesta:

- diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura)

Dimensionali

MZAF	Ød1 nominale	L mm	peso Kg
	80	78	0,09
	100	78	0,12
	125	78	0,15
	150	78	0,19
	160	78	0,19
	180	78	0,25
	200	78	0,30
	250	78	0,35
	315	78	0,50

Come ordinare


 Manicotto femmina in lamiera zincata
 Diametro mm
MZAF 100

CONDOTTE PREISOLATE

- interno
- esterno
- antimicrobico

TUBO SPIRO

- canali in lamiera
- accessori

ACCESSORI

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

**MATERIALE PER COSTRUZIONE
CONDOTTE**

**MZAF**

manicotto femmina in lamiera

Prezzi

Manicotto femmina in lamiera

CODICE	€
MZAF080	4,28€
MZAF100	4,28€
MZAF125	4,59€
MZAF150	4,79€
MZAF160	5,10€
MZAF180	5,30€
MZAF200	5,71€
MZAF250	7,65€
MZAF315	11,53€

Note

MANICOTTO FEMMINA IN LAMIERA

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.