



## Generalità

Manicotto femmina in lamiera per canali in lamiera zincata (CZA).

Adatto alla giunzione dei canali tubo spiro.

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche materiale:

- manicotto femmina per condotte di distribuzione aria realizzate in lamiera zincata

Reazione al fuoco:

- classe 0


Destinazione materiale:

- installazione in controsoffitto o "a vista"


Prezzi a richiesta:

- diametri non indicati in tabella, trattamenti superficiali diversi (es. ramatura)

## Dimensionali

MZAF	Ød1 nominale	L mm	peso Kg
	80	78	0,09
	100	78	0,12
	125	78	0,15
	150	78	0,19
	160	78	0,19
	180	78	0,25
	200	78	0,30
	250	78	0,35
	315	78	0,50

## Come ordinare


  
**MZAF 100**

**CONDOTTE PREISOLATE**

- interno
- esterno
- antimicrobico

**TUBO SPIRO**

- canali in lamiera
- accessori

**ACCESSORI**

- tubo flessibile
- serrande
- botole di accesso

**MATERIALE PER COSTRUZIONE  
CONDOTTE**

**MZAF**

manicotto femmina in lamiera

**Prezzi**

Manicotto femmina in lamiera

<b>CODICE</b>	<b>€</b>
MZAF080	5,13€
MZAF100	5,57€
MZAF125	17,16€
MZAF150	6,35€
MZAF160	6,58€
MZAF180	6,80€
MZAF200	7,47€
MZAF250	9,03€
MZAF315	13,48€

Note

**MANICOTTO FEMMINA IN LAMIERA**

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.